

# Sano TMR Profi Mini

- mala izvedba

Mješalica za hranu s jednim vertikalnim pužem

**Sano**  
TMR Profi



Sano TMR Profi Mini je vrlo niske izvedbe i kao takva je idealna za niske ulaze i prolaze u štalama. Zglobna spojka jamči miran rad i dugi vijek trajanja. Serijski ugrađen šiber naprijed desno. Brzo spajanje na kuku traktora.



Serijska oprema: Zbog niske izvedbe je Sano TMR Profi Mini lako utovariv i sa malim utovarivačima.



Serijska oprema: Oprema za vaganje koja važe točno kilogram komponente koje se umješavaju.



Serijska oprema: Prsten koji priječi izbacivanje silaže prilikom miješanja je serijska oprema kod miješalica od 5m<sup>3</sup>. Puž za miješanje s ojačanim noževima.



Opcija: Šiber za izbacivanje straga lijevo (od 5m<sup>3</sup>).



Opcija: Šiber naprijed desno i straga lijevo (dijagonalno) za istovremeno izbacivanje (od 5m<sup>3</sup>).



Opcija: Sa šiberom straga u sredini za istovar direktno iza mješalice

# Sano TMR Profi Mini - mala izvedba

Mješalica za hranu s jednim vertikalnim pužem

Tip	3m <sup>3</sup> SVR	3m <sup>3</sup> SHM	5m <sup>3</sup> SVR	5m <sup>3</sup> SVR/SHL	5m <sup>3</sup> SHM	5m <sup>3</sup> SHL
Broj artikla	- Serijski - ES0305	- Dodatna opr. -	- Serijski - ES0505	- Dodatna opr. -	- Dodatna opr. -	- Dodatna opr. -
Dužina mm	2.950	3.110	3.400	3.500	3.600	3.500
Širina mm	1.650	1.650	2.080	2.150	2.030	2.080
Visina mm	2.020	2.020	2.280	2.280	2.280	2.280
Dimenzije guma	185/65 R15 C	185/65 R15 C	10.0/75 - 15.3 14 PR	10.0/75 - 15.3 14 PR	10.0/75 - 15.3 14 PR	10.0/75 - 15.3 14 PR
Vanjski razmak kotača mm	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Osovinski razmak mm	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Dozvoljeno opterećenje kuke kg	800	800	800	800	800	800
Tehn. dozvoljeno opterećenje kg	2.500	2.500	3.800	3.850	3.800	3.800
Dozvoljena ukupna težina kg	1.800	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Prazna težina kg	1.300	1.300	1.800	1.850	1.800	1.800
Broj okretaja puža okr/min	540	540	540	540	540	540
Broj okretaja puža okr/min	32	32	32	32	32	32
Broj noževa	2	2	4	4	4	4
Broj mjernih ćelija	3	3	3	3	3	3

## Serijska oprema:

- stepenice i podest pričvršćene na konstrukciju mješalice
- podešavajući specijalni XS noževi debljine 8 mm
- digitalna Mayer vaga
- dva mehanična rezača
- prikapčanje ispod nosača potezne letve
- teški preklopni sklop (getriba) s ugrađenim prihvatom
- otvor za izbacivanje silaže naprijed desno
- zglobna spojka (kardan) s prolazom
- spremnik silaže od savijenog čeličnog lima
- prsten za slamu (samo kod 5 m<sup>3</sup>)
- komande preko prenosivog upravljača
- 1 duplo funkcionirajući priključak hidraulike za šiber (potreban)

## serijska izvedba: otvor za izbacivanje silaže naprijed desno

### druge izvedbe:

Br art..	Oznaka	Raspoloživo za
E0050	■ dodatni šiber straga lijevo	5m <sup>3</sup>
E0051	■ dodatni šiber straga desno	3m <sup>3</sup> /5m <sup>3</sup>
E0052	samo šiber straga lijevo	5m <sup>3</sup>
E0053	■ samo šiber straga u sredini	3m <sup>3</sup> /5m <sup>3</sup>
E0095	■ sklopiva dodatna traka 800 mm direktno na šiberu	5m <sup>3</sup>

## Dodatna oprema za Mini

Br. art..	Oznaka	Raspoloživo za
E0001	zglobna spojka (kardan)	5m <sup>3</sup>
ES001	svjetlosna signalizacija	3m <sup>3</sup> /5m <sup>3</sup>
ES002	mehanična potporna noga prilagodljiva po visini	5m <sup>3</sup>
ES003	hidraulične kočnice (potreban priključak na traktoru)	5m <sup>3</sup>
E0004	2 funkcije mehaničkog upravljača s dvije poluge	5m <sup>3</sup>
ES004	spoj za prikapčanje ispod sa prstenom 40 mm uklj. mehaničku potpornu nogu	5m <sup>3</sup>
ES005	spoj za prikapčanje iznad sa prstenom 40 mm uklj. mehaničku potpornu nogu	5m <sup>3</sup>

sa ■ označeno: za ovu opremu neophodno je imati jedan duplofunkcionalni hidraulički priključak

\* za ovu opremu neophodno je imati dva funkcionalna hidraulička priključka