

Sano TMR Profi Duo

- velika izvedba

Mješalica za hranu sa dva vertikalna puža od 12m³ do 18m³

Sano
TMR Profi



Sano Duo od 12m³ do 18m³ objedinjuje veliki kapacitet s niskom i uskom izvedbom.

Idealan za uske prolaze u štalama i istovremeno lako utovariv.

Serijski opremljen sa šiberom naprijed desno.



Serijska oprema: Linearni pogonski dio oba puža (štiti zglobne spojke - kardane), otporan na trošenje.



Opcija: Visoko kvalitetna poprečna traka sa 2 pogonska motora služi za ravnomjerno raspoređivanje hrane na obje strane. Ovdje u kombinaciji sa prelaznim stepenicama i prikapčanjem ispod.



Opcija: Ispust hrane preko trake direktno na šiberu omogućuje isпуст hrane u visoka hranilišta.



Serijska oprema: Model Duo 14m³ i Duo 18m³T su zbog prihvatljivih mjera spremnika odgovarajućih kotača jako niski.

Sano TMR Profi Duo - velika izvedba

Mješalica za hranu sa dva vertikalna puža od 12m³ do 18m³

Tip	12m ³	13m ³	14m ³	14m ³ -T	16m ³	18m ³	18m ³ -T
Br. art.	ED1205	ED1305	ED1405	ED1415	ED1605	ED1805	ED1815
Dužina mm	6.000	6.200	6.250	6.550	6.550	6.600	6.850
Širina mm	1.960	2.060	2.060	2.260	2.260	2.260	2.420
Visina mm	2.620	2.640	2.760	2.450	2.700	2.900	2.580
Dimenzije guma	435/50 R19,5	435/50 R19,5	435/50 R19,5	215/75 R17,5 Zwilling	435/50 R19,5	435/50 R19,5	215/75 R17,5 Zwilling
Vanjski razmak kotača mm	1.750	1.850	1.850	1.900	1.850	1.850	2.250
Osovinski razmak mm	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.750
Dozvoljeno opterećenje kuke kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Tehn. dozvoljeno opterećenje kg	9.900	11.500	11.400	12.000	13.200	14.200	14.300
Ukupna težina (25 km/h) kg	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Prazna težina kg	5.100	5.700	5.800	6.400	6.800	7.000	7.100
Visina prikapčanja iznad mm	880/930	880/930	880/930	830/880	890/940	890/940	830/880
Visina prikapčanja ispod mm	430	430	430	370	440	440	370
Visina izbacivanja trake * mm	890	890	890	850	890	890	850
Dužina trake * mm	1.700	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.340
Širina trake * mm	700	700	700	700	700	700	700
Broj okretaja zglobne spojke Okr/min	540	540	540	540	540	540	540
Broj okretaja puža Okr/min	17/33	17/33	17/33	17/33	17/33	17/33	17/33
Broj spirala na pužu	2x1,5	2x1,75	2x1,75	2x1,75	2x2	2x2	2x2
Broj noževa	8	10	10	10	12	12	14
Broj mjernih čelija	4	4	4	4	4	4	4

* sa trakom za izbacivanje (dodatna oprema) pogledati na str. 15

Serijska oprema: Sano TMR Profi Duo od 12m³ do 18m³

- stepenice za penjanje pričvršćene na konstrukciju
- 2 teška prijenosna sklopa (getrije) s ugrađenim prihvatom vertikalnog puža
- 2 turbo - puža
- zglobna spojka (kardan)
- spremnik silaže od savijenog čeličnog lima
- prsten za slamu
- hidraulične kočnice
- upravljačke komande preko traktora:
- šiber naprijed desno
- mjenjačka kutija
- prilagodljivi ojačani noževi sa zaštitnom pločom
- digitalna Mayer vaga
- dva mehanička rezača
- mehanička potporna noga
- „Deichsel“ prikapčanje iznad prenosive upravljačke komande
- zaštita kod vožnje unatrag sa osvjetljenjem

1 duplofunkcionalni priključak za hidrauliku potreban (za šiber) i 1 funkcionalni priključak za hidraulične kočnice potreban

serijska izvedba: šiber naprijed desno

druge izvedbe:

Br. art.	Oznaka	Izmijenjena uk. dužina	Izmijenjena uk. širina	Izmijenjena uk. visina
E0054	■ dodatni šiber straga desno	---	---	---
E0050	■ dodatni šiber straga lijevo	---	+ 60mm	---
E0051	■ dodatni šiber straga u sredini	+ 300mm	---	---
ED050	■ samo šiber straga lijevo i straga desno	---	+ 60mm	---
EPD51	■ samo traka za izbacivanje straga / dva motora hidraulike	+ 350mm	- 60mm	---
EPD52	■ samo traka za izbacivanje naprijed / dva motora hidraulike	+ 600mm	- 60mm	+ 50mm*
E0082	stepenice i podest pričvršćeni na konstrukciju	+ 600mm	---	---
E0101	■ hidraulično pomicanje poprečne trake lijevo/desno za 300mm**	--	--	--

kod kombinacije stepenica i podesta za izbacivanje naprijed, mijenja se ukupna dužina za 600 mm

sa ■ označeno: za ovu opremu neophodno je imati dodatni duplofunkcionalni hidraulični priključak

* ne odnosi se na dimenzije guma 435/50R19.5

** traka za izbacivanje naprijed ili straga neophodna

Ostalu dodatnu opremu (gume, trake i dr.) pogledati na str. od 14 do 16