

Sano TMR Profi Duo

- velika izvedba

Mješalica za hranu sa dva vertikalna puža od 20m³ do 30m³

Sano
TMR Profi

Sano TMR Profi Duo od 20m³ do 30 m³ sa dva Turbo-puža sa svojim kapacitetom predviđen je za miješanje hrane za štale s velikim brojem grla. Ovdje opremljen za prikapčanje ispod.



Opcija: S dva šibera na desnoj strani vrši brzo i ravnomjerno ispuštanje hrane, na primjeru sa duplom osovinom za velike terete.



Opcija: Za istovremeno obostrano pražnjenje u uskim prolazima dobrim se pokazala opcija sa dva šibera straga.



Serijska oprema: Optimalna veza od puža do spremnika kao kod mješalica za hranu s jednim pužem, za brzo i tačno miješanje.



Opcija: (serija od 26 m³ do 40m³) dupla osovina sa upravljakom osovinom se brine za miran rad kod dužeg transporta.

Sano TMR Profi Duo - velika izvedba

Mješalica za hranu sa dva vertikalna puža od 20m³ do 30m³

Tip	20m ³	22m ³	24m ³	26m ³	30m ³
Br. art.	ED2005	ED2205	ED2405	ED2605	ED3005
Dužina mm	6.900	6.940	7.250	7.300	7.500
Širina mm	2.420	2.420	2.550	2.550	2.900
Visina mm	2.870	3.020	2.970	3.170	3.330
Dimenzije guma	435/50 R19.5	435/50 R19.5	355/60 R18	355/60 R18	435/50 R19,5
Vanjski razmak kotača mm	2.200	2.200	2.120	2.270	2.350
Osovinski razmak mm	1.750	1.750	1.750	1.900	1.900
Dozvoljeno opterećenje kuke kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Tehn. dozvoljeno opterećenje kg	15.300	16.350	17.650	18.700	20.600
Ukupna težina (25 km/h) kg	11.500	11.500	15.000	15.000	17.500
Prazna težina kg	7.300	7.550	8.050	8.300	9.000
Visina prikapčanja iznad mm	890/940	890/940	910/960	960/1010	960/1010
Visina prikapčanja ispod mm	440	440	460	510	510
Visina izbacivanja trake * mm	890	890	910	960	960
Dužina trake * mm	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Širina trake * mm	700	700	700	700	700
Broj okretaja zglobne spojke okr/min	540	540	540	540	1000
Broj okretaja puža okr/min	17/33	17/33	17/33	17/33	21/40
Broj spirala na pužu	2x2	2x2	2x2	2x2,5	2x3,5
Broj noževa	14	14	14	16	20
Broj mjernih ćelija	4	4	4	4	4

* sa trakom za izbacivanje (dodatna oprema) pogledati na str. 15

Serijska oprema: Sano TMR Profi Duo 20m³ do 30m³

- stepenice za penjanje pričvršćene na konstrukciju
- 2 teška prijenosna sklopa (getribe) s ugrađenim prihvatom vertikalnog puža
- 2 Turbo-puža
- spremnik silaže od savijenog čeličnog lima
- prsten za slamu
- hidraulične kočnice
- upravljačke komande preko traktora:
- dvostruka osovina (24m³ / 26m³ / 30m³ Duo)
- šiber naprijed desno
- mjenjačka kutija
- prilagodljivi ojačani noževi sa zaštitnom pločom
- zglobna spojka (kardan)
- digitalna Mayer vaga
- dva mehanička rezača
- mehanička potporna noga
- „Deichsel“ prikapčanje iznad prenosive upravljačke komande
- zaštita kod vožnje unatrag sa osvjetljenjem
- upravljačka osovina (26m³ / 30m³ Duo)

1 duplofunkcionalni priključak za hidrauliku potreban (za šiber) i 1 funkcionalni priključak za hidraulične kočnice potreban (20m³ do 24m³).

2 duplofunkcionalna priključka (šiber/upravljačka osovina) i 1 priključak za hidrauličnu kočnicu na traktoru neophodni (26m³ do 30m³).

serijska izvedba: šiber naprijed desno

druge izvedbe:

Br. art.	Oznaka	Izmijenjena uk. dužina	Izmijenjena uk. širina	Izmijenjena uk. visina
E0054	■ dodatni šiber straga desno	---	---	---
E0050	■ dodatni šiber straga lijevo	---	+ 60mm	---
E0051	■ dodatni šiber straga u sredini	+ 300mm	---	---
ED050	■ samo šiber straga lijevo i straga desno	--	+ 60mm	--
EPD51	■ samo traka za izbacivanje straga / dva motora hidraulike	+ 350mm	- 60mm	--
EPD52	■ samo traka za izbacivanje naprijed / dva motora hidraulike	+ 600mm	- 60mm	+ 50mm *
E0082	■ stepenice i podest pričvršćene na konstrukciju	+ 600mm	--	--
E0101	■ hidraulično pomicanje poprečne trake lijevo/desno za 300mm**	--	--	--

kod kombinacije stepenica i podesta za izbacivanje

naprijed, mijenja se ukupna dužina za + 600mm

sa ■ označeno: za ovu opremu neophodno je imati dodatni duplofunkcionalni hidraulični priključak

* ne odnosi se na dimenzije guma 435/50R19.5

** traka za izbacivanje naprijed ili straga neophodna

Ostalu dodatnu opremu (gume, trake i dr.) pogledati na str. od 14 do 16